Postes de soudure MIG/MAG réglables en continu, refroidis à l'eau avec dévidoir

- Réglage par thyristor : courant de soudage réglable en continu de 50-400 A resp. 50-500 A
- DVK4 (horizontal) avec dévidoir performant à entraînement 4 galets, 140 W, vitesse de transport 0,5-24 m/min, diamètre de fil 0,8-1,6 mm
- 2 sorties de self pour l'adaptation à la tâche de soudage
- Tuyaux flexibles intermédiaires jusqu'à une longueur de 30 mètres
- Commande MSE 2 comme boîte de commande compacte, aisément interchangeable avec commande automatique à bouton unique et affichage ampérage-voltage (commutvc kd-lh 911jjjable sur vitesse dévidoir) Fonctions : vitesse dévidoir (réglée de manière constante), approche du fil à vitesse réduite, burn-back, mode de soudage 2/4 temps, durée de soudage par point, introduction du fil (sans courant ni gaz), marche automatique/manuelle, (automatique signifie que la vitesse du dévidoir se règle automatiquement en fonction de la tension de soudage)
- Ventilateur silencieux
- Protection thermique contre la surcharge
- Prise centrale pour torche euro
- Prise pour le raccordement d'un régulateur à commande à distance au pied ou à main
- Commutateur et commande bien à l'abri de la poussière
- Structure claire et conviviale à l'entretien
- Sigle S

MIG 400 Ts
MIG 500 Ts

MADE IN GERMANY

Caractéristiques techniques	MIG 400 Ts	MIG 500 Ts
Tension de réseau, 50 / 60 Hz	400 V, triphasé	400 V, triphasé
Fusible	25 A à action retardée	32 A à action retardée
Puissance absorbée max.	21 kVA	27 kVA
Cos phi	0,8	0,8
Plage de réglage (réglable en continu)	50 - 400 A	50 - 500 A
Tension de service	16 - 34 V	16,5 - 39 V
Tension en circuit ouvert	17 - 44 V	17 - 46 V
Facteur de marche 25(40)°C 60(40)%	400 A / 34 V	500 A / 39 V
100(85)%	250 A / 26,5 V	350 A / 31,5 V
Indice de protection	IP 22	IP 22
Classe d'isolation	H (180°C)	H (180°C)
Type de refroidissement	F	F
Poids	195 kg	205 kg
Dimensions L x l x h (mm) avec dévidoir	1120 x 500 x 1200	1120 x 500 x 1200
sans dévidoir	1120 x 500 x 910	1120 x 500 x 910

N° de commande		
Refroidi à l'eau	840.401.053	840.501.001