

# Gamme ABITIG® GRIP

## grand modèle type 200 / 450 W



### ABITIG® 200 GRIP

#### Refroidie par air

Torche robuste et fiable pour les travaux d'intensité moyenne. Très bonne tenue des pièces d'usure.

#### Caractéristiques:

Capacité: 200 A en C.C.  
140 A en C.A.

Facteur de marche: 35 %

Electrode tungstène: Ø 1,6-3,2 mm



### ABITIG® 450W GRIP

#### Refroidie par liquide

Torche pour les travaux de forte puissance avec un facteur de marche élevé. Les nombreuses variantes au niveau de la commande à distance des paramètres permettent de suivre l'évolution technique des générateurs.

#### Caractéristiques:

Capacité: 400 A en C.C.  
280 A en C.A.

Facteur de marche: 100 %

Electrode tungstène: Ø 1,6-4,8 mm

Torches complètes avec 1 <sup>er</sup> équipement		Référence		Corps de torche	
Type	Commande	4 m	8 m	Type	Référence
ABITIG® 200 GRIP*	Lamelle	773.2005	773.2006	Rigide	774.0010
ABITIG® 200 FX GRIP*	Lamelle	773FR205	773FR206	Flexible	774.0130
ABITIG® 450W GRIP*	Lamelle	775.2017	775.2018	Rigide	775.0010

\*Ces torches peuvent être équipées de commande spéciale type double, potentiomètre ou UP/DOWN.